

**VELUX®**

# Stogo langai, skirti plokštiesiems stogams

Įrengiami plokščiuose stoguose, kurių nuolydis yra 0–15 laipsnių

Naujovė



# Stogo langai – daug natūralios dienos šviesos

Langai plokščiuose stoguose įgauna vis didesnį populiarumą šiuolaikinėje architektūroje. Keičiantis architektūros ypatumams, stogo langai su kupolu tampa paklausiu iš viršaus krintančios šviesos šaltiniu – jais keičiami ir senieji viršulangiai, jie įrengiami ir naujuose pastatuose. Kadangi langai VELUX puikiai sulaiko šilumą, plokštiems stogams skirti langai yra idealiai pritaikyti tiek gyvenamiesiems namams, tiek viešojo sektoriaus statiniams – ligoninėms, viešbučiams, biurams ir t. t.

## Lengva įrengti – malonu naudotis

Stogo langai, skirti plokštiems stogams, įrengiami stoguose, kurių nuolydis yra nuo 0° iki 15°. Stogo lango konstrukciją sudaro rėmas su energiją taupančiu profiliuočiu, laminuotas dvigubo stiklo paketas ir skaidrus arba matinis akrilo kupolas. Lango konstrukcija tokia, kad jis lengvai įrengiamas plokščiaame paviršiuje.

Per plokštiems stogams skirtus langus natūrali dienos šviesa lengvai patenka į patalpas. Tinkamai įrengtas langas ir rūpestingai atlikta angos apdaila iš vidinės pusės atrodo kaip neatskiriama sudedamoji interjero dalis – dailiai ir moderniai.

## Puikios šiluminės izoliacijos charakteristikos

VELUX stogo langas, skirtas plokštiems stogams, yra teisingas pasirinkimas ir galvojant apie šilumos izoliaciją. Šis stoglangis yra pagamintas iš plastikinių profiliuotųjų su oro kameromis. Lango konstrukciją taip pat sudaro įrengtas energiją taupantis laminuoto dvigubo stiklo paketas. Viso švieslangio šilumos perdavimo koeficientas yra tik 1,4 W/m<sup>2</sup>K. Plokštiems stogams skirtų stogo langų yra pačių įvairiausių dydžių: nuo 60x60 cm iki 120x120 cm.

## Varstomieji arba nevarstomieji stogo langai

Nuotoliniu būdu varstomi arba visiškai nevarstomi plokštiems stogams skirti langai yra dviejų rūšių – varstomieji (CVP) ir nevarstomieji (CFP). Varstomasis langas yra su elektrine nuotolinio valdymo sistema INTEGRA, kuri veikia radijo dažniu. Varstomasis langas gali būti atveriamas 15 cm. Varstomieji langai turi lietaus jutiklį, kuris pajutęs pirmuosius lietaus lašus automatiškai uždaro langą. Prie šio lango galima užsisakyti klostuotą elektrinio nuotolinio valdymo užuolaidėles (FMG).

## Stogo langas plokščiaame stoge yra gera idėja, jeigu:

- senuosius stogo langų viršulangių reikia pakeisti naujais ir moderniais
- norite daugiau natūralios dienos šviesos ir kuo mažiau išorinio triukšmo
- norite pasirinkti tinkamą dydį
- reikia iš viršaus sklindančios šviesos šaltinio



# Stogo langai - šilti ir patikimi



Stogo langai CVP ir CFP yra skirti įrengti plokščiuose stoguose, kurių nuolydis yra nuo 0° iki 15°. Abiem langams būdingos puikios šilumos izoliacijos savybės. Langų konstrukciją sudaro stogo langas su laminuotu grūdinto dvigubo stiklo paketu ir aukštos kokybės akrilo organinio stiklo kupolas ISD.

## CVP

Modelis CVP yra valdomas elektriniu nuotoliniu būdu ir gali būti atveriamas 15 cm.

## CFP

Modelis CFP yra nevarstomas ir yra tik iš viršaus sklindančios šviesos šaltinis.

## FMG

Prie stoglangių CVP ir CFP galima įrengti elektrinio valdymo klostuotas užuolaidėles FMG.



## Kainos

Dydžiai, cm	CVP, varstomasis	CFP, nevarstomasis	FMG, užuolaidė
60 x 60	3265	1470	640
60 x 90	3450	1620	650
80 x 80	3675	1725	665
90 x 90	4005	1915	680
100 x 100	4415	2175	695
120 x 120	4865	2500	725

Kainos galioja nuo 2009 03 01

Kainos nurodytos su 19 % PVM.

Nurodyta lango pagrindinės konstrukcijos (CVP, CFP) ir stiklo kupolo (ISD) komplekto kaina.



UAB VELUX Lietuva  
P.Vileišio g. 18  
Vilnius LT-10306

Tel. (5) 270 91 01  
Faksas (5) 270 91 00

velux.lietuva@velux.com  
www.velux.lt

*Šviesa ir gairius oras Jūsų palėpėje*

**VELUX®**